



WH - Absaug- und Zerkleinerungseinheit

Absaugung / Zerkleinerung / Entsorgung

Material: Stahlblech, lackiert

Lärmpegel: 68 - 72 dB(A)

Lieferumfang: Rohrstutzen, Gehäuse mit Cutter, Gebläse, Filter, Sackhalter

Baugrößen: WH 80 / WH 140 / Sonderbau

optional: Antihaftbeschichtung, Eindüsung von Ölnebel, Verrohrung, individuell geformte Ansaugdüse, Frequenz Umformer





	WH80	WH140
Randstreifen (max.)	2 x 40 mm	2 x 60 mm, 4 x 30 mm, 6 x 15 mm
Stanzgitter	Breite: max. 300 mm Materialanteil: max. 20 %	Breite: max. 440 mm Materialanteil: max. 60 %
Flächengewicht	max. 150 g/m ²	max. 250 g/m ²
Luftmenge	max. 800 m ³ /h	max. 1.600 m ³ /h
Liniengeschwindigkeit	max. 250 m/min	max. 300 m/min
Rohranschluss-Ø	125 mm	160 mm
Sauglänge	max. 5 m	max. 20 m
Dimensionen	1.200 mm x 700 mm x 1.850 mm	1.700 mm x 800 mm x 2.000 mm
Leistung	Cutter: 0,75 kW Gebläse: 1,1 kW	Cutter: 0,75 kW Gebläse: 2,2 kW

